

Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen

Objekt: **Svenstorp 2:109**
 Beskrivning: **Detaljplan för bostäder.**
 Handläggare:
 Filnamn:

Resultat	
Ekvivalentnivå	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 51
Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 83

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Delresultat ekvivalent nivå	1
Bullertillskott ute	51,0
Bullertillskott inne	
Fasadisolering	
Utgångsvärde	47,2
Avståndsdämpning	3,2
Mark- och skärmdämpning	0,0
Korrektion tjock skärm	0,0
Korrektion vägglutning	0,0
Korrektion korta avstånd	0,5
Korrektion reflexer	0,0
Korrektion vinkelområde	0,0
Korrektion vägbeläggning	0,0
Skärmdämpning	0,0
Beräkningsavstånd	6,4
Beräkningsavstånd väg-skärm	0,0
Beräkningsavstånd skärm-mottagare	0,0
Effektiv skärnhöjd	0,0
Delresultat maxnivå	1
Bullertillskott ute	82,6
Bullertillskott inne	
Fasadisolering	
Utgångsvärde	75,0
Avståndsdämpning	6,5
Mark- och skärmdämpning	0,0
Korrektion tjock skärm	0,0
Korrektion vägglutning	0,0
Korrektion korta avstånd	1,1
Korrektion reflexer	0,0
Korrektion vinkelområde	0,0
Korrektion vägbeläggning	0,0
Skärmdämpning	0,0
Beräkningsavstånd	4,5
Beräkningsavstånd väg-skärm	0,0
Beräkningsavstånd skärm-mottagare	0,0
Effektiv skärnhöjd	0,0