



## Skötselansvisning Fönster

Att dessa skötselråd följs är mycket viktigt dels för fönstrens livslängd men också ett krav för att ev. framtida garanti skall kunna åberopas.

För mer detaljerade skötselråd, produktblad och säkerhetsblad hänvisar vi till respektive leverantörs hemsida.

Nordjö färger [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se)

Alcro färger [www.alcro.se](http://www.alcro.se)

Kitt [www.habe.se](http://www.habe.se)

Glas [www.osbyglas.se](http://www.osbyglas.se)

Fönster utvändigt: Nordsjö One Door & Window Tech

Mellansidor: Nordsjö One Door & Window Tech

Invändigt: Alcro v-mill 0502-y

Kitt: Habe 58

Tätlist: Omega 7 mm leif arvidsson

Glas invändigt: 6 mm energilamellglas.

Skötselråd Träytor samt fönsterbleck skall tvättas med mild såplösning minst 1-2 ggr per år. Vid utsatta ytor ex. hårt trafikerad väg eller precis under ett stort träd (pollen) minst 2-4 ggr per år. Vid regn skall fönster hållas stängda. (ej vädra) Energiglas: Folesidan ( innerglaset utsida ) är känsligare än normalt glas, ex. persienner av metall eller rakbladsskrapa vid fönsterputs kan skada folieringen och är förbjudet då folieringen förstörs. Starkaste tillåtna medel är fönsterputs.